

Link do produktu: <https://elektrovolt.com.pl/263l-klikowy-klucz-dynamometryczny-12-p-1764.html>

263L - Klikowy klucz dynamometryczny 1/2"



Numer katalogowy	263L
------------------	-------------

Producent	Unior
-----------	--------------

Opis produktu

Dane techniczne:

- wszystkie modele zakończone są zabierakiem z mechanizmem zapadkowym
- zastosowanie: obustronne, ale zwykle zgodne z kierunkiem zaznaczonym na uchwycie klucza
- wszystkie modele posiadają ochronę przeciążeniową
- wskaźnik wskazówkowy osiągniętego momentu
- wszystkie modele dostarczane są w walizce
- podwójna skala w lbf.ft i Nm
- zalecany okres pomiędzy kalibracjami to 12 miesięcy lub około 5000 użyć.
- wykonane zgodnie ze standardem ISO 6789

Ważne:

- Nie używać klucza dynamometrycznego do odkręcania !
- Napinać moment tylko w kierunku wskazanym na naklejce umieszczonej na kluczu ! Naklejka wskazuje właściwy kierunek napinania !
- Wymagana kalibracja klucza co 12 miesięcy lub po każdym 5.000 użyć od momentu zakupu.
- Po zakończonej pracy, ZAWSZE luzuj sprężynę poprzez ustawienie mechanizmu napinacza w pozycji startowej.
- Gdy ustalony moment zostanie osiągnięty, prosimy nie dociągać dalej.
- Jeżeli nie przestrzegamy zasad wskazanych w instrukcji obsługi, możemy uszkodzić klucz dynamometryczny.

Kod	moment obrotowy w Nm	moment obrotowy w lbf	L	profil
607948	60 - 330	45 - 250	675	1/2"