

Link do produktu: <https://elektrovolt.com.pl/evdh1425-evdh1426-evdh1427-p-3096.html>

EVDH1425, EVDH1426, EVDH1427



Numer katalogowy	EVDH1425, EVDH1426, EVDH1427
Kod producenta	EVDH1425, EVDH1426, EVDH1427
Producent	Dehn

Opis produktu

EVDH1425, EVDH1426, EVDH1427

Drążek do wymiany bezpieczników, prosty Un 36 kV

Głowica robocza usytuowana pod kątem 20° dla bezpieczników HH, trudno dostępnych.

Numer referencyjny	EVDH1425	EVDH1426	EVDH1427
Napięcie nominalne (U _N)	1.....36 kV	1.....36 kV	1.....36 kV
Zakres zacisku	30 ... 50 ^{*)} / 50 ... 90 mm	30 ... 50 ^{*)} / 50 ... 90 mm	30 ... 50 ^{*)} / 50 ... 90 mm
Długość całkowita (l _G)	1060 mm	1250 mm	1500 mm
Oprawa izolowana (l _I)	525 mm	525 mm	525 mm
Długość (rękojeść) (l _H)	350 mm	540 mm	790 mm
Norma	DIN VDE 0681-3	DIN VDE 0681-3	DIN VDE 0681-3
Do stosowania w wilgotnych warunkach atmosferycznych	Nie	Nie	Nie
Zastosowanie	Instalacje wewnątrz i na zewnątrz	Instalacje wewnątrz i na zewnątrz	Instalacje wewnątrz i na zewnątrz
Model	Korpus z prostym zaciskiem	Korpus z prostym zaciskiem	Korpus z prostym zaciskiem
Materiał (drążek izolacyjny)	Włókno szklane wzmocnione poliestrem	Włókno szklane wzmocnione poliestrem	Włókno szklane wzmocnione poliestrem
Materiał (głowica robocza)	Włókno szklane wzmocnione poliamidem	Włókno szklane wzmocnione poliamidem	Włókno szklane wzmocnione poliamidem
Materiał (wkładka redukcyjna)	Poliamid	Poliamid	Poliamid
Materiał (regulowany uchwyt)	Poliamid	Poliamid	Poliamid
Średnica	43 mm	43 mm	43 mm
Kolor	Szary	Szary	Szary
Wtyczka anty-rotacyjna, w tym celu dopasowany hak	Nie	Nie	Nie
Rodzaj urządzenia	Frezowany bezpiecznik	Frezowany bezpiecznik	Frezowany bezpiecznik
Waga	2,13 kg	2,28 kg	2,59 kg
GTIN	4013364093751	4013364093768	4013364093775

