

Link do produktu: <https://elektrovolt.com.pl/evdh1428-evdh1429-evdh1430-p-3097.html>

EVDH1428, EVDH1429, EVDH1430



Numer katalogowy	EVDH1428, EVDH1429, EVDH1430
Kod producenta	EVDH1428, EVDH1429, EVDH1430
Producent	Dehn

Opis produktu

EVDH1428, EVDH1429, EVDH1430 Drażek do wymiany bezpieczników, kątowy Un 36 kV

Głowica robocza usytuowana pod kątem 20° dla bezpieczników HH, trudno dostępnych.

Numer referencyjny	EVDH1428	EVDH1429	EVDH1430
Napięcie nominalne (U _N)	1.....36 kV	1.....36 kV	1.....36 kV
Zakres zacisku	30 ... 50 ^{*)} / 50 ... 90 mm	30 ... 50 ^{*)} / 50 ... 90 mm	30 ... 50 ^{*)} / 50 ... 90 mm
Długość całkowita (l _G)	1070 mm	1250 mm	1500 mm
Oprawa izolowana (l _I)	525 mm	525 mm	525 mm
Długość (rękojeść) (l _H)	350 mm	530 mm	780 mm
Norma	DIN VDE 0681-3	DIN VDE 0681-3	DIN VDE 0681-3
Do stosowania w wilgotnych warunkach atmosferycznych	Nie	Nie	Nie
Zastosowanie	Instalacje wewnątrz i na zewnątrz	Instalacje wewnątrz i na zewnątrz	Instalacje wewnątrz i na zewnątrz
Model	Korpus z zaciskiem kątowym 20°	Korpus z zaciskiem kątowym 20°	Korpus z zaciskiem kątowym 20°
Materiał (drażek izolacyjny)	Włókno szklane wzmocnione poliestrem	Włókno szklane wzmocnione poliestrem	Włókno szklane wzmocnione poliestrem
Materiał (głowica robocza)	Włókno szklane wzmocnione poliamidem	Włókno szklane wzmocnione poliamidem	Włókno szklane wzmocnione poliamidem
Materiał (wkładka redukcyjna)	Poliamid	Poliamid	Poliamid
Materiał (regulowany uchwyt)	Poliamid	Poliamid	Poliamid
Średnica	43 mm	43 mm	43 mm
Kolor	Szary	Szary	Szary
Wtyczka anty-rotacyjna, w tym celu dopasowany hak	Nie	Nie	Nie
Rodzaj urządzenia	Frezowany bezpiecznik	Frezowany bezpiecznik	Frezowany bezpiecznik
Waga	2,15 kg	2,29 kg	2,59 kg

*) tylko przy użyciu wkładki redukcyjnej

