



EVSO0163 - EVSO0182

Kod producenta **EVSO0163 - EVSO0182**

Producent **Sofamel**

Opis produktu

Dwu i trzy częściowy drążek wykonany z poliestru i wzmocnionego włókna szklanego, rury o $\varnothing 40\text{mm}$, z odpornymi na wodę uszczelkami na każdym końcu, ochraniacz dłoni, specjalny uchwyt, 3 kaptury. Drążek dostarczany z końcówkami : M (metryczny-10), U (uniwersalna), B (bagnetowa) lub P (wielokątne + Metric-10) oraz BP (UDI).

Właściwości:

- Długość całkowita drążka: 3,0m
- Składa się z dwóch sekcji: 1,5m każdy
- Napięcie pracy: 132kV
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz w suchym otoczeniu.

Kod referencyjny	Typ głowicy
EVSO0163	M (metryczny-10)
EVSO0164	U (uniwersalna)
EVSO0165	B (bagnetowa)
EVSO0166	P (wielokątne + Metric-10)
EVSO0167	BP (UDI)

Właściwości:

- Długość całkowita drążka: 4,0m
- Składa się z dwóch sekcji: 2,0m każdy
- Napięcie pracy: 220kV
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz w suchym otoczeniu.

Kod referencyjny	Typ głowicy
EVSO0168	M (metryczny-10)
EVSO0169	U (uniwersalna)
EVSO0170	B (bagnetowa)
EVSO0171	P (wielokątne + Metric-10)
EVSO0172	BP (UDI)

Właściwości:

- Długość całkowita drążka: 5,0m
- Składa się z dwóch sekcji 2m + 1 sekcja 1m
- Napięcie pracy: 380kV
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz w suchym otoczeniu.

Kod referencyjny	Typ głowicy
EVSO0173	M (metryczny-10)
EVSO0174	U (uniwersalna)
EVSO0175	B (bagnetowa)
EVSO0176	P (wielokątne + Metric-10)
EVSO0177	BP (UDI)

Właściwości:

- Długość całkowita drążka: 6,0m

- Składa się z trzech sekcji: 2m każdy
- Napięcie pracy: 380kV
- Do użytku wewnątrz i na zewnątrz w suchym otoczeniu.

Kod referencyjny	Typ głowicy
EVSO0178	M (metryczny-10)
EVSO0179	U (uniwersalna)
EVSO0180	B (bagnetowa)
EVSO0181	P (wielokątne + Metric-10)
EVSO0182	BP (UDI)