

Link do produktu: <https://elektrovolt.com.pl/gS100x-zestaw-kluczy-p-718.html>

## GS100X - zestaw kluczy



Numer katalogowy

**GS100X**

Producent

**Inne**

### Opis produktu

**Sposób użycia:** do przykręcania: złączek mechanicznych dla rur PE (z klucz płaski GS100 F30, GS100 F32, GS100 F45, GS100 F50, GS100 F55), złączek stożkowych (klucz płaski GS100 F32, GS100 F50, GS100 F55). W obu przypadkach należy użyć złączki GS100A, szybkich złączy z przedłużką GS100RC, grzechotka GS100 1/2" i końcówka GS66 30mm.

Numer referencyjny	Oznaczenie	Opis	Wymiary	Charakterystyka	Ciężar
Zawartość	zestaw do rur z gazem				
GS100 20	A	Klucz dynamometryczny	zdolność 20-100Nm	nasada F9x12	1,1 kg
GS100A	B	Adapter			140 g
GS100C 3/8	C	Grzechotka dwukierunkowa	kwadrat 3/8	nasada męska M20 x 7	270 g
GS100C 1/2	D	Grzechotka dwukierunkowa	Kwadrat 1/2"	nasada męska M20 x 7	280 g
GS100F30	E	Końcówka płaska	30 mm	nasada męska M20 x 7	200 g
GS100F32	F	Końcówka płaska	32 mm	nasada męska M20 x 7	210 g
GS100F45	G	Końcówka płaska	45 mm	nasada męska M20 x 7	260 g
GS100F50	H	Końcówka płaska	50 mm	nasada męska M20 x 7	300 g
GS100F55	I	Końcówka płaska	55 mm	nasada męska M20 x 8	370 g
GS100RC	J	Przedłużka	wygięcie 90°, typ EDF- GDF	nasada męska M20 x 7	800 g
GS66	K	Końcówka damska	Kwadrat 1/2" lub 30 mm		180 g
		Skrzynka	435 x 308 x 90 mm	polietylen, wewnątrz wyłożone pianką	1250 g