



Płachetki izolacyjne

Numer katalogowy

Płachetki izolacyjne

Producent

Salisbury

Opis produktu

Będą długo posiadać swój kolor i swoje właściwości elastyczne, a utrzymanie właściwości fizycznych i wytrzymałości dielektrycznej, wymagane przez normy ASTM, dłużej niż jakiegokolwiek inne płachetki na rynku. Odporność na ozonu pomarańczowa płachetka SALCOR jest wykonana z dobrze badanej mieszanki głównego EPDM, który jest naturalnie odporny na ozon. Mieszanka Prime EPDM oferuje doskonałą elastyczność, podobną do płachetek typu I wykonanych z kauczuku naturalnego. Płachetki Salisbury Typ II SALCOR gwarantują przejście Ozone Tests ASTM D 1048 zarówno metodą A i metodą B. Płachetki izolacyjne Eyelet Style zostały zaprojektowane do łatwego zabezpieczenia na miejscu za pomocą spinek (B1, B23, MB6) lub pasów (TY 14). Płachetki Eyelet są elastyczne i posiadają wzmocnioną krawędź oraz oczka dla zwiększenia wytrzymałości i odporności na rozdarcie. Zip - styl płachetki izolacyjne (1830S, 900EV, 1000EV) oferują jedno-calowy pasek samoprzylepny, podwójne szwy na płachetkach z nici nylonowej, więc montaż i demontaż jest bezpieczny i szybki.

Numer katalogowy	Klasa	Rozmiar w calach	Typ	Kolor	Waga lbs (kg)
12	2	22x22 (559x559)	II	Czarny	3 (1.4)
13	4	22x22 (559x559)	II	Pomarańczowy	3 (1.4)
13-10	4	22x22 (559x559)	II	Pomarańczowy	3 (1.4)
400E	2	27x36 (6 86x914)	II	Czarny	6 (2.3)
1000E	4	27x36 (6 86x914)	II	Czarny	6 (2.3)
1001E	4	27x36 (6 86x914)	II	Pomarańczowy	6 (2.3)
300E	2	36x36 (9 14x914)	I	Czarny	8 (3.6)
900E	4	36x36 (9 14x914)	II	Pomarańczowy	8 (3.6)
901E	4	36x36 (9 14x914)	II	Czarny	8 (3.6)
1500	2	36x36 (9 14x914)	II	Czarny	8 (3.6)
1700	4	36x36 (9 14x914)	II	Pomarańczowy	8 (3.6)
1830S	4	18x36 (4 57x914)	II	Pomarańczowy	3.5 (1.6)
900EV	4	36x36 (9 14x914)	II	Pomarańczowy	8.5 (3.9)
1000EV	4	27x36 (6 86x914)	II	Pomarańczowy	8.1 (3.7)

Płachetki izolacyjne (Slotted Styl) typu II wykonane są z gumy SALCOR i zaprojektowane w celu zwiększenia wszechstronności i elastyczności podczas przykrywania. Płachetkę mocujemy do izolatora lub dowolnego miejsca na przewodzie za pomocą spinek (B1, B3, MB6) lub taśmy (TY14). Zip - styl płachetki izolacyjne (1300V) oferują jedno-calowy pasek samoprzylepny, podwójne szwy na płachetkach z nici nylonowej, więc montaż i demontaż jest bezpieczny i szybki.

Numer katalogowy	Klasa	Rozmiar w calach (mm)	Typ	Kolor	Waga lbs (kg)
14	2	22x22 (559x559)	II	Czarny	2.5 (1.1)
15	4	22x22 (559x559)	II	Pomarańczowy	2.5 (1.1)
15-1	4	22x22 (559x559)	II	Czarny	2.5 (1.1)
1100	2	36x36 (914x914)	II	Czarny	7 (3.2)
1300	4	36x36 (914x914)	II	Pomarańczowy	7 (3.2)
1301	4	36x36 (914x914)	II	Czarny	7 (3.2)
1302 z otworem 2"	4	36x36 (914x914)	II	Pomarańczowy	7 (3.2)
1304 z otworem 4,5"	4	36x36 (914x914)	II	Pomarańczowy	7 (3.2)

ZIP Styl	1300V	4	36x36 (914x914)	II	Pomarańczowy	7 (3.2)
-----------------	-------	---	--------------------	----	--------------	---------

Płachetki bez otworów

Salisbury płachetki są wykonane z materiałów, które są precyzyjnie mierzone w automatycznym systemie ważenia w celu zapewnienia spójności składu każdej partii. SALCOR® płachetki Eyelet są trwałe zapewniają maksymalną ochronę. Płachetki izolacyjne Salisbury bez otworów są dostępne w klasie 2 i 4 w dwóch rodzajach materiałów: typ I - kauczuk naturalny, typ II - guma SALCOR, które są bardzo elastyczne o doskonałej odporności na starzenie materiału i warunki atmosferyczne. Płachetki te posiadają wzmocnione krawędzie dla zwiększenia wytrzymałości i odporności na rozdarcie.

Numer katalogowy	Klasa	Rozmiar w calach (mm)	Typ	Kolor	Waga lbs (kg)
186	4	18x36 (457x914)	II	Pomarańczowy	3.5 (1,6)
300	2	18x36 (457x914)	I	Czarny	8 (3,6)

Dodatkowe wyposażenie

Numer katalogowy	Opis	Waga
B1	Spinka	1 oz. (0.03 kg)
B23	Dwu- częściowa spinka	1 oz. (0.03 kg)
MB6	Spinka magnetyczna	7 oz. (0.2 kg)
TY14	Pasek 14" (356mm)	2 oz. (0.06 kg)
TY30	Pasek 30" (762mm)	4 oz (0.12 kg)